

Лаборатория контроля качества продукции производства полиэтилена

ПАСПОРТ №
СЫРЬЕ ПОЛИМЕРНОЕ ВТОРИЧНОЕ (ПОЛИЭТИЛЕН)
ТУ 2298-080-05766563-2006 с изм. 1

№ партии		Код ОКПД2	20.16.10.111
Дата изготовления	18.10.2024	Масса нетто	1000 кг
Обозначение НД, по которому отобрана проба ТУ 2298-080-05766563-2006 с изм.1			

Внешний вид

Гранулы любой геометрической формы и размера, агломераты, влажная крошка с узла грануляции, россыпи гранул, спекшиеся глыбы и куски натурального или любого другого цвета, лепешки, жгуты, образовавшиеся при пуске и остановке экструдера, чешуйки, порошок, стружка, пыль, нити.

Цвет, количество и характер посторонних включений не нормируют. Не допускается наличие крупных неполимерных примесей.

Примечание: Внешний вид, упаковку и маркировку сырья полимерного вторичного проверяют визуально на стадии формирования партии.

Заключение: продукт соответствует ТУ 2298-080-05766563-2006 с изм. 1

Не подлежит обязательной сертификации.

Продукция выпущена под управлением Систем менеджмента, сертифицированных на соответствие требованиям: ISO 9001:2015 сертификат № 31100600 QM15, ISO 50001:2018 сертификат № 31100600 EMS18, ISO 14001:2015 сертификат № 31100600 UM15, ISO 45001:2018 сертификат № 31100600 OHS18.

Область применения: Предназначена для изготовления изделий технического и бытового назначения различными методами переработки. Не допускается использование для изготовления изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и питьевой водой, игрушек и изделий медицинского назначения.

Характеристика пожаровзрывоопасности: Сырье полимерное вторичное по ГОСТ 12.1.044 относится к группе твердых горючих материалов с высокой дымообразующей способностью. При нагревании в процессе переработки до температуры выше 140°C и при контакте с открытым огнем возможно образование продуктов термоокислительной деструкции, содержащих органические кислоты, формальдегид, ацетальдегид и оксид углерода.

При контакте с открытым огнем загорается без взрыва и горит коптящим пламенем. Взвешенная в воздухе сухая пыль полиэтилена взрывоопасна.

Вследствие малой электропроводности сырья полимерного вторичного на нем могут возникнуть заряды статического электричества.

Правила транспортирования: Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Правила хранения: Хранить в закрытом сухом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов, при температуре не выше 30°C.

Обезвреживание, утилизация и захоронение отходов: Непригодные к переработке отходы не требуют обезвреживания, подлежат вывозу в места, согласованные с органами Министерства по чрезвычайным ситуациям и экологической безопасности и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управлением Роспотребнадзора).

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.

Лаборант химического анализа 5 разряда
(доверенность № ____ от ____ 2024г.)

МП

Дата оформления паспорта 18.10.2024