

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 704

Спирт этиловый синтетический технический денатурированный

Марка «Б»

ГОСТ Р 52574-2006 с изменениями №1,2

Дата изготовления 31.12.2021 Объем нетто 7850,23 дал.б.в.
Дата отбора проб 31.12.2021 № железнодорожной в/у 50651850
Дата проведения испытаний 31.12.2021

Испытания проведены в Испытательном центре - Управлении контроля качества АО "ННК"

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515720 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 29 июля 2015г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма	Фактически	Метод испытания
1	Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость без механических примесей	Бесцветная прозрачная жидкость без механических примесей	ГОСТ Р 52574-2006, п.7.3
2	Объемная доля этилового спирта, %	не менее 99,0	99,8	ГОСТ 3639-79, п.2.1
3	Массовая концентрация кислот в пересчете на уксусную кислоту, мг/дм ³	не более 7	6	ГОСТ Р 57251-2016, п.11
4	Объемная доля уксусного альдегида, %	не более 0,7	0,3	ГОСТ Р 52574-2006, п.7.6
5	Объемная доля кротонного альдегида, %	не более 0,2	менее 0,1	
6	Объемная доля диэтилового эфира, %	не более 1,0	0,1	
7	Массовая концентрация сухого остатка, мг/дм ³	не более 5	5	ГОСТ Р 57251-2016, п.4
8	Массовая доля битрекса, %	не менее 0,0015	0,0015	ГОСТ Р 52574-2006, п.7.8

Примечание: 1. При денатурации технического синтетического этилового спирта битрексом объемная доля кротонного альдегида должна быть не более 0,2%. 2. При производстве технического синтетического этилового спирта, поставляемого на экспорт, допускается добавлять ацетон не более 5,0% и/или спирт бутиловый третичный не более 1,0% и/или изопропиловый спирт не более 7,0% в соответствии со спецификацией к договору. При наличии в техническом синтетическом этиловом спирте ацетона и/или спирта бутилового третичного и/или спирта изопропилового допускается снижение нормы по показателю 2 до 85,0%. 3. При производстве технического синтетического этилового денатурированного спирта марок А и Б, поставляемого на экспорт, допускается добавлять ацетон не более 5,0%, а при производстве спирта марки Б - изопропиловый спирт не более 7,0% в соответствии со спецификацией к договору. При наличии в спирте марок А и Б ацетона допускается снижение нормы по показателю 2 до 88,0%, а при наличии в спирте марки Б спирта изопропилового - снижение нормы по показателю 2 до 92,0%.

Заключение: Спирт этиловый синтетический технический денатурированный Марка «Б» соответствует требованиям:

- ГОСТ Р 52574-2006 с изменениями №1,2

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям настоящего стандарта, при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения: со дня изготовления




(подпись)

Егорова Е.И.
(фамилия, инициалы)

Дата выдачи паспорта: 31.12.2021